

Leistungserklärung LE-DE-10.041

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Kenncode des Produkttyps: | EPS nach DIN EN 13163 - T(0) - L(3) - W(3) - S(5) - P(10) - BS50 - DS(N)5 – SD20 – CP3 |
| 2. | Typen-, Chargen- oder Seriennummer: | siehe Etikett |
| 3. | Verwendungszweck: | <p>Wärmedämmstoff aus expandiertem Polystyrol nach DIN 13163 zur Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit Schallschutzanforderung.</p> <p><i>Zusatzinformation: Anwendungstyp DES sm nach DIN 4108-10</i></p> |
| 4. | Handelsname:
Kontaktanschrift des Herstellers: | <p>Lippor TK 4000 - 045 DES sm (30-3)</p> <p>Styropian Plus SP. Z o.o.Klobucyn PL-59-180 Gaworzyce</p> |
| 5. | Kontaktanschrift des Bevollmächtigten: | Lippstädter Hartschaumverarbeitung GmbH, Dieselstraße 3b+3c, 59609 Anröchte, info@lphv.de |
| 6. | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | <p>System 3</p> <p><i>Zusatzinformation: System 1* auf freiwilliger Basis</i></p> |
| 7. | Notifizierte Stelle und Konformitätsbescheinigung | <p>Das MPA NRW (Kennnummer 0432) hat nach dem System 3 eine Erstprüfung des Produktes (ITT) vorgenommen.</p> <p><i>Zusatzinformation: System 1*, auf freiwilliger Basis. Die Fremdüberwachung dazu wird durch die GSH durchgeführt.</i></p> |
| 8. | Leistungserklärung bezüglich Europäisch Technischer Bewertung: | Nicht zutreffend |
| 9. | Erklärte Leistung: | |

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Wärmeleitfähigkeit <ul style="list-style-type: none"> • Wärmedurchlasswiderstand R_D • Nennwert λ_D 	R_D siehe Etikett $\lambda_D = 0,044 \text{ W/(mK)}$ <i>Zusatzinformation: Bemessungswert $\lambda = 0,045 \text{ W/(mK)}$ gemäß DIN 4108-4</i>	EN 13163: 2015-04
Dicke	$d_N =$ siehe Etikett T(0); entsprechend $d = +10\%$ oder 3 mm (der größere numerische Wert ist maßgebend)	
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes	(Die Wärmeleitfähigkeit von Produkten aus expandiertem Polystyrol verändert sich nicht mit der Zeit; erfahrungsgemäß bleibt die Zellstruktur stabil)	
Brandverhalten	Euroklasse E	
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens	Das Brandverhalten von Produkten EPS-Produkten verschlechtert sich nicht mit der Zeit	
Länge	$l_N =$ siehe Etikett L(3); entsprechend $l = \pm 3 \text{ mm}$ oder $\pm 0,6 \%$ (der größere numerische Wert ist maßgebend)	
Breite	$w_N =$ siehe Etikett W(3); entsprechend $w = \pm 3 \text{ mm}$ oder $\pm 0,6 \%$ (der größere numerische Wert ist maßgebend)	
Rechtwinkligkeit	S(5); entsprechend $S_D \pm 5 \text{ mm/m}$	
Ebenheit	P(10); $\pm 10 \text{ mm}$ (Die Ebenheit ist auf den laufenden Meter angegeben)	
Druckspannung	NPD	
Biegefestigkeit	BS 50 ; entsprechend $\sigma_B \geq 50 \text{ kPa}$	
Dimensionsstabilität im Normalklima	DS(N)5; entsprechend $\Delta \epsilon \pm 0,5 \%$	
Dimensionsstabilität unter definierten Temperaturbedingungen oder definierten Temperatur- und Luftfeuchtebedingungen	NPD	
Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	NPD	
Wasseraufnahme bei langfristigem	NPD	

Eintauchen		
Langzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion	NPD	
Wasserdampfübertragung	NPD	
Dynamische Steifigkeit	SD20; entsprechend $s' \leq 20 \text{ MN/m}^3$	
Zusammendrückbarkeit	CP3; entsprechend $c \leq 3 \text{ mm}$	
Glimmverhalten	NPD	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
NPD = keine Leistung festgelegt (No performance determined)		

10. Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der genannte Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Name und Funktion) *J. Wilber QS*
 Gaworzyce,

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift) *23.06.170 J. Wilber*